DATENBLATT

Lenkrolle Ø 100 mm, Anschraubplatte | Serie Kevelaer B24L



Art.-Nr.	SBX10404.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L400.B24.101
GTIN / EAN	4021885151393

Produktinformationen

Die hitzebeständigen Rollen der Serie Kevelaer B24L sind für Backwagen, Trockenöfen, Lackier- und Härteanlagen gedacht. Die Lauffläche ist aus Silikon, hitzebeständig bis +250 °C. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 100 mm, eine Radbreite von 28 mm, eine Bauhöhe von 128 mm, eine Ausladung von 34 mm und eine Tragkraft von 100 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 104x80 mm, Lochabstand 76x56 oder 84x64 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★☆☆	Ausladung	34 mm
Bauhöhe	128 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Plattengröße	104x80 mm
Radbreite	28 mm	Schraublochentfernung	76x56/84x64 mm
Temperatur max.	250 °C	Tragkraft	100 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	100 mm
Ø Schraubloch	9 mm	Gewicht	0,43 kg