DATENBLATT

Polyurethanrad Ø 80 mm, Radbreite 20 mm, Ø Achsloch-Bohrung 12 mm | Serie Greven B90



Art.-Nr.	SBX10233.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	B90.080
GTIN / EAN	4021885031930

Produktinformationen

Die Polyurethanräder der Serie Greven B90 sind Ersatz- und Einbauräder für Rollen, Wagen und Geräte. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Das Rad passt als Ersatzrad zu 3 Rollen-Serien von SANTOBOX; du findest sie im Reiter „Passend zur Serie“. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 20 mm, eine Nabenlänge von 20 mm, eine Achsbohrung von Ø 12 mm und eine Tragkraft von 120 kg. Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Lager	Kugellager
Lauffläche	Guss-Polyurethan	Nabenlänge	20 mm
Radbreite	20 mm	Radkörper	Aluminium
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	120 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Achsloch-Bohrung	12 mm
Ø Rad	80 mm	Gewicht	0,19 kg