DATENBLATT

Bockrolle Ø 80 mm, Anschraubplatte | Serie Balve B33L



Art.-Nr.	SBX10282.02
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L410.B33.080
GTIN / EAN	4021885145279

Produktinformationen

Die Transportrollen der Serie Balve B33L sind für Transportwagen, Regale, Rollwagen und Betriebsausstattung gedacht. Die Lauffläche aus Polyurethan ist abriebfest und rollt auch unter Last leicht; sie schont den Boden deutlich mehr als ein hartes Kunststoffrad. Der Radkörper aus Polyamid ist stabil, schlagfest und rostet nicht. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 30 mm, eine Bauhöhe von 106 mm und eine Tragkraft von 100 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 104x80 mm, Lochabstand 76x56 oder 84x64 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Die Lauffläche ist aus Polyurethan in Blau (95 Shore A), der Radkörper aus Polyamid. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager. Ein Fadenschutz hält Fäden und Haare vom Lager fern.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	106 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Fadenschutz	ja
Farbe Lauffläche	blau	Lager	Kugellager
Lauffläche	Polyurethan	Plattengröße	104x80 mm
Radbreite	30 mm	Radkörper	Polyamid
Schraublochentfernung	76x56/84x64 mm	Shorehärte	95 Shore A
Tragkraft	100 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	80 mm	Ø Schraubloch	9 mm
Gewicht	0,43 kg		