DATENBLATT

Lenkrolle Ø 150 mm, Anschraubplatte | Serie Bestwig B90LM



Art.-Nr.	SBX10321.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	LM400.B90.150
GTIN / EAN	4021885146566

Produktinformationen

Die Kompaktrollen der Serie Bestwig B90LM bauen besonders niedrig und tragen trotzdem viel – gut für Wagen und Vorrichtungen, unter denen wenig Platz ist. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 150 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 195 mm, eine Ausladung von 53 mm und eine Tragkraft von 450 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x105 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	53 mm
Bauhöhe	195 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	135x105 mm	Radbreite	50 mm
Radkörper	Aluminium	Schraublochentfernung	105x75/80 mm
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	450 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	150 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	1,31 kg