DATENBLATT

Lenkrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Tecklenburg B90L6



Art.-Nr.	SBX10460.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L600.B90.125
GTIN / EAN	4021885104399

Produktinformationen

Die Schwerlastrollen der Serie Tecklenburg B90L6 sind für schwere Transportwagen, Gestelle und Vorrichtungen in Industrie und Lager gebaut. Die Gabel aus verzinktem Stahlblech hat einen zweireihigen Kugelkranz im Gabelkopf. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 178 mm, eine Ausladung von 47 mm und eine Tragkraft von 450 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x110 mm, Lochabstand 104x78 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	47 mm
Bauhöhe	178 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	135x110 mm	Radbreite	50 mm
Radkörper	Aluminium	Schraublochentfernung	104x78 mm
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	450 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	125 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	2,90 kg