DATENBLATT

Bockrolle Ø 100 mm, Anschraubplatte | Serie Wickede B92RR



Art.-Nr.	SBX10471.05
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	RR110.B92.100
GTIN / EAN	4021885129798

Produktinformationen

Die Schwerlastrollen der Serie Wickede B92RR haben ein Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion mit Kugellager im Gabelkopf. Sie sind für sehr schwere Lasten in Industrie, Intralogistik und Montage gebaut. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 100 mm, eine Radbreite von 40 mm, eine Bauhöhe von 150 mm, eine Ausladung von 35 mm und eine Tragkraft von 200 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 100x85 mm, Lochabstand 80x60 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (83 Shore A), der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	35 mm
Bauhöhe	150 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	100x85 mm	Radbreite	40 mm
Radkörper	Aluminium	Schraublochentfernung	80x60 mm
Shorehärte	83 Shore A	Tragkraft	200 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	100 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	1,54 kg