DATENBLATT

Lenkrolle Ø 125 x 45 mm, Anschraubplatte | Serie Bad Lippspringe B10LM



Art.-Nr.	SBX10318.07
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	LM400.B10.125
GTIN / EAN	4021885146146

Produktinformationen

Die Kompaktrollen der Serie Bad Lippspringe B10LM bauen besonders niedrig und tragen trotzdem viel – gut für Wagen und Vorrichtungen, unter denen wenig Platz ist. Die harte Lauffläche aus Kunststoff rollt sehr leicht und nutzt sich kaum ab. Sie ist für glatte, harte Böden gedacht; auf rauem Boden läuft sie lauter als ein Gummirad. Das Rollenlager ist robust und unempfindlich – gut für den täglichen Einsatz im Betrieb. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 45 mm, eine Bauhöhe von 161,5 mm, eine Ausladung von 56 mm und eine Tragkraft von 400 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x105 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Kunststoff in Weiß. Gelagert ist das Rad in einem Rollenlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	56 mm
Bauhöhe	161,5 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Farbe Lauffläche	weiß	Farbe Radkörper	weiß
Lager	Rollenlager	Lauffläche	Kunststoff
Plattengröße	135x105 mm	Radbreite	45 mm
Radkörper	Kunststoff	Schraublochentfernung	105x75/80 mm
Tragkraft	400 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	125 mm	Ø Schraubloch	11 mm
Gewicht	0,61 kg		