DATENBLATT

# Lenkrolle Ø 80 mm, Zapfen 22x45 mm | Serie Erfurt A89C1



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | SBX10266.14 |
| Hersteller | BS Rollen |
| Hersteller-Nr. | C102.A89.080 |
| GTIN / EAN | 4021885110543 |

## Produktinformationen

Die schweren Apparaterollen der Serie Erfurt A89C1 sind für Geräte, Maschinen und Rollwagen mit mehr Gewicht gedacht, etwa in Werkstatt, Labor, Praxis oder Gastronomie. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 30 mm, eine Bauhöhe von 112 mm, eine Ausladung von 27 mm und eine Tragkraft von 80 kg. Befestigt wird sie mit einem Stift-Zapfen (22x45 mm), der in eine passende Bohrung oder ein Rohr gesteckt wird. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rollwiderstand | ★★★★★ | Bodenschonung | ★★★☆☆ |
| Verschleißbeständigkeit | ★★★★☆ | Ø Rad | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm | Tragkraft | 80 kg |
| Bauhöhe | 112 mm | Ausladung | 27 mm |
| Befestigung | Zapfen | Stift-Zapfen | 22x45 mm |
| Lauffläche | Thermoplastischer Gummi | Farbe Lauffläche | grau |
| Elektrisch leitfähig | ja | Radkörper | Kunststoff |
| Lager | Kugellager | Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht | 0,66 kg | | |