DATENBLATT

Lenkrolle Ø 50 mm, Spreizbefestigung Vierkantrohr 21,5-24,0 mm | Serie Trier A89A3



Art.-Nr.	SBX10248.26
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	A304.A89.050
GTIN / EAN	4021885121228

Produktinformationen

Die Apparaterollen der Serie Trier A89A3 sind für Geräte, Möbel, Rollwagen und Ausstattung im Innenbereich gedacht, die oft bewegt werden. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 50 mm, eine Radbreite von 18 mm, eine Bauhöhe von 73 mm, eine Ausladung von 26 mm und eine Tragkraft von 50 kg. Befestigt wird sie mit einer Spreizbefestigung (Expander) für Vierkantrohre mit einem Innenmaß von 21,5 bis 24,0 mm; sie wird in das Rohr gesteckt und klemmt sich dort fest. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Rollwiderstand	★★★★★	Bodenschonung	★★★☆☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ø Rad	50 mm
Radbreite	18 mm	Tragkraft	50 kg
Bauhöhe	73 mm	Ausladung	26 mm
Befestigung	Spreizbefestigung	Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Farbe Lauffläche	grau	Elektrisch leitfähig	ja
Radkörper	Kunststoff	Lager	Kugellager
Verpackungsmenge	1	Gewicht	0,16 kg