DATENBLATT

Heberolle Ø 50 mm, Anschraubplatte | Serie Recke W3



Art.-Nr.	SBX10419.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	W320.A90.050
GTIN / EAN	4021885125004

Produktinformationen

Die Heberollen der Serie Recke W3 haben einen Standfuß, den du absenken kannst: Dann steht das Gerät fest auf dem Boden statt auf der Rolle. Gut für Werkbänke, Maschinen und Geräte, die sicher stehen und trotzdem verschoben werden sollen. Der Radkörper aus Polyamid ist stabil, schlagfest und rostet nicht. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 50 mm, eine Radbreite von 24 mm, eine Bauhöhe von 85 mm und eine Tragkraft von 250 kg. Der Feststeller blockiert Rad und Drehung; so steht der Wagen sicher. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 73x73 mm, Lochabstand 58x58 mm). Der Radkörper ist aus Polyamid. Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	85 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Feststellerart	Radfeststeller
Lager	Gleitlager	Plattengröße	73x73 mm
Radbreite	24 mm	Radkörper	Polyamid
Schraublochentfernung	58x58 mm	Tragkraft	250 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	50 mm
Gewicht	0,75 kg		