DATENBLATT

Lenkrolle Ø 80 mm, Anschraubplatte | Serie Nottuln B21H



Art.-Nr.	SBX10405.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	H100.B21.080
GTIN / EAN	4021885151812

Produktinformationen

Die hitzebeständigen Rollen der Serie Nottuln B21H sind für Backwagen, Trockenöfen, Lackier- und Härteanlagen gedacht. Die Lauffläche ist aus Silikon, hitzebeständig bis +250 °C. Die Gabel aus Edelstahl rostet nicht und verträgt häufiges Reinigen. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 27 mm, eine Bauhöhe von 105 mm, eine Ausladung von 36 mm und eine Tragkraft von 80 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 100x80 mm, Lochabstand 80/76x60 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★☆☆	Ausladung	36 mm
Bauhöhe	105 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Edelstahl	ja	Lager	Gleitlager
Plattengröße	100x80 mm	Radbreite	27 mm
Schraublochentfernung	80/76x60 mm	Temperatur max.	250 °C
Tragkraft	80 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	80 mm	Ø Schraubloch	9 mm
Gewicht	0,20 kg		