DATENBLATT

Lenkrolle Ø 80 mm, Spreizbefestigung Vierkantrohr 21,5-24,0 mm | Serie Erfurt A89C1



Art.-Nr.	SBX10266.89
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	C104.A89.080
GTIN / EAN	4021885063344

Produktinformationen

Die schweren Apparaterollen der Serie Erfurt A89C1 sind für Geräte, Maschinen und Rollwagen mit mehr Gewicht gedacht, etwa in Werkstatt, Labor, Praxis oder Gastronomie. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 30 mm, eine Bauhöhe von 112 mm, eine Ausladung von 27 mm und eine Tragkraft von 80 kg. Befestigt wird sie mit einer Spreizbefestigung (Expander) für Vierkantrohre mit einem Innenmaß von 21,5 bis 24,0 mm; sie wird in das Rohr gesteckt und klemmt sich dort fest. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Rollwiderstand	★★★★★	Bodenschonung	★★★☆☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ø Rad	80 mm
Radbreite	30 mm	Tragkraft	80 kg
Bauhöhe	112 mm	Ausladung	27 mm
Befestigung	Spreizbefestigung	Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Farbe Lauffläche	grau	Elektrisch leitfähig	ja
Radkörper	Kunststoff	Lager	Kugellager
Verpackungsmenge	1	Gewicht	0,75 kg