DATENBLATT

Lenkrolle Ø 100 mm, Anschraubplatte | Serie Oerlinghausen C10S



Art.-Nr.	SBX10478.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	S100.C10.100
GTIN / EAN	4021885037871

Produktinformationen

Die Schwerlast-Doppelrollen der Serie Oerlinghausen C10S laufen auf zwei Rädern nebeneinander. Das verteilt sehr hohe Lasten und macht das Lenken leichter – für schwere Plattformwagen, Maschinen und Gestelle. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Guss ist sehr stabil und für schwere Lasten gebaut. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 100 mm, eine Radbreite von 38 mm, eine Bauhöhe von 145 mm, eine Ausladung von 35 mm und eine Tragkraft von 590 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 138x110 mm, Lochabstand 105x75-80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Guss. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	35 mm
Bauhöhe	145 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	138x110 mm	Radbreite	38 mm
Radkörper	Guss	Schraublochentfernung	105x75-80 mm
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	590 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	100 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	6,30 kg