DATENBLATT

Bockrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte 135x110 mm | Serie Lübbecke B28H



Art.-Nr.	SBX10437.11
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	H110.B28.126
GTIN / EAN	4021885148225

Produktinformationen

Die Edelstahl-Transportrollen der Serie Lübbecke B28H sind für Transportwagen und Betriebsausstattung in Lebensmittelbetrieben, Großküchen, Laboren und Nassbereichen gedacht. Die Gabel aus Edelstahl rostet nicht und verträgt häufiges Reinigen. Die Lauffläche aus Polyurethan ist abriebfest und rollt auch unter Last leicht; sie schont den Boden deutlich mehr als ein hartes Kunststoffrad. Das Rollenlager aus Edelstahl ist robust und rostet nicht – gut für feuchte Umgebungen und Bereiche, die oft gereinigt werden. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 40 mm, eine Bauhöhe von 157,5 mm und eine Tragkraft von 300 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x110 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Polyurethan in Rot (95 Shore A), der Radkörper aus Kunststoff.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	157,5 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Edelstahl	ja
Farbe Lauffläche	rot	Lauffläche	Polyurethan
Plattengröße	135x110 mm	Radbreite	40 mm
Radkörper	Kunststoff	Schraublochentfernung	105x75/80 mm
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	300 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	125 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	0,47 kg