DATENBLATT

Bockrolle Ø 200 mm, Anschraubplatte | Serie Breckerfeld C10T



Art.-Nr.	SBX10483.08
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	T110.C10.200
GTIN / EAN	4021885066376

Produktinformationen

Die gefederten Schwerlastrollen der Serie Breckerfeld C10T fangen Stöße und Unebenheiten ab. Das schont Transportgut, Wagen und Boden – gut für empfindliche Ladung und Fahrten über Schwellen und Fugen. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Guss ist sehr stabil und für schwere Lasten gebaut. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 200 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Ausladung von 80 mm und eine Tragkraft von 600 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 138x110 mm, Lochabstand 105x75-80 mm, Schraublöcher Ø 10 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Guss. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	80 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Gefedert	ja
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	138x110 mm	Radbreite	50 mm
Radkörper	Guss	Schraublochentfernung	105x75-80 mm
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	600 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	200 mm
Ø Schraubloch	10 mm	Gewicht	7,30 kg