DATENBLATT

Bockrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Bergkamen B38LM



Art.-Nr.	SBX10320.02
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	LM410.B38.125
GTIN / EAN	4021885146504

Produktinformationen

Die Kompaktrollen der Serie Bergkamen B38LM bauen besonders niedrig und tragen trotzdem viel – gut für Wagen und Vorrichtungen, unter denen wenig Platz ist. Die Lauffläche aus Polyurethan ist abriebfest und rollt auch unter Last leicht; sie schont den Boden deutlich mehr als ein hartes Kunststoffrad. Der Radkörper aus Polyamid ist stabil, schlagfest und rostet nicht. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 40 mm, eine Bauhöhe von 161,5 mm und eine Tragkraft von 400 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x114 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Polyurethan in Rot (95 Shore A), der Radkörper aus Polyamid. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	161,5 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Farbe Lauffläche	rot
Lager	Kugellager	Lauffläche	Polyurethan
Plattengröße	135x114 mm	Radbreite	40 mm
Radkörper	Polyamid	Schraublochentfernung	105x75/80 mm
Shorehärte	95 Shore A	Tragkraft	400 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	125 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	0,88 kg