DATENBLATT

Bockrolle Ø 80 mm, Anschraubplatte | Serie Lichtenau B32H



Art.-Nr.	SBX10434.02
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	H110.B32.081
GTIN / EAN	4021885147501

Produktinformationen

Die Edelstahl-Transportrollen der Serie Lichtenau B32H sind für Transportwagen und Betriebsausstattung in Lebensmittelbetrieben, Großküchen, Laboren und Nassbereichen gedacht. Die Gabel aus Edelstahl rostet nicht und verträgt häufiges Reinigen. Die Lauffläche aus Polyurethan ist abriebfest und rollt auch unter Last leicht; sie schont den Boden deutlich mehr als ein hartes Kunststoffrad. Der Radkörper aus Polyamid ist stabil, schlagfest und rostet nicht. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 32 mm, eine Bauhöhe von 105 mm, eine Ausladung von 36 mm und eine Tragkraft von 70 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 100x80 mm, Lochabstand 80/76x60 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Die Lauffläche ist aus Polyurethan in Blau (85 Shore A), der Radkörper aus Polyamid. Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	36 mm
Bauhöhe	105 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Edelstahl	ja	Farbe Lauffläche	blau
Lager	Gleitlager	Lauffläche	Polyurethan
Plattengröße	100x80 mm	Radbreite	32 mm
Radkörper	Polyamid	Schraublochentfernung	80/76x60 mm
Shorehärte	85 Shore A	Tragkraft	70 kg

Verpackungsmenge	1	Ø Rad	80 mm
Ø Schraubloch	9 mm	Gewicht	0,19 kg