DATENBLATT

Lenkrolle Ø 100 mm, Lochabstand 84x64/76x56 mm | Serie Ostbevern B10LR



Art.-Nr.	SBX10410.02
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L400.B10.100SO
GTIN / EAN	4021885108113

Produktinformationen

Die Lenkrollen der Serie Ostbevern B10LR lassen sich mit dem Richtungsfeststeller RFST (im Zubehör) in Fahrtrichtung arretieren – so läuft der Wagen auf langen Strecken gerade. Die harte Lauffläche aus Kunststoff rollt sehr leicht und nutzt sich kaum ab. Sie ist für glatte, harte Böden gedacht; auf rauem Boden läuft sie lauter als ein Gummirad. Das Rollenlager ist robust und unempfindlich – gut für den täglichen Einsatz im Betrieb. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 100 mm, eine Radbreite von 32 mm, eine Bauhöhe von 125 mm, eine Ausladung von 34 mm und eine Tragkraft von 200 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 105x80 mm, Lochabstand 84x64 oder 76x56 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Die Lauffläche ist aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Rollenlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	34 mm
Bauhöhe	125 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Rollenlager	Lauffläche	Kunststoff
Plattengröße	105x80 mm	Radbreite	32 mm
Radkörper	Kunststoff	Rollentyp	Lenkrolle
Schraublochentfernung	84x64-76x56 mm	Tragkraft	200 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	100 mm
Ø Schraubloch	9 mm	Gewicht	0,60 kg