DATENBLATT

Lenkrolle Ø 80 mm, Anschraubplatte | Serie Meinerzhagen B22H



Art.-Nr.	SBX10406.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	H100.B22.081
GTIN / EAN	4021885151607

Produktinformationen

Die hitzebeständigen Rollen der Serie Meinerzhagen B22H sind für Backwagen, Trockenöfen, Lackier- und Härteanlagen gedacht. Die Lauffläche ist aus Polyamid glasfaserverstärkt, hitzebeständig bis +280 °C. Die Gabel aus Edelstahl rostet nicht und verträgt häufiges Reinigen. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 30 mm, eine Bauhöhe von 105 mm, eine Ausladung von 36 mm und eine Tragkraft von 100 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 100x80 mm, Lochabstand 80/76x60 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	36 mm
Bauhöhe	105 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Edelstahl	ja	Lager	Gleitlager
Plattengröße	100x80 mm	Radbreite	30 mm
Schraublochentfernung	80/76x60 mm	Temperatur max.	280 °C
Tragkraft	100 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	80 mm	Ø Schraubloch	9 mm
Gewicht	0,21 kg		