DATENBLATT

Bockrolle Ø 200 mm, Anschraubplatte, Tragkraft 1000 kg, Bauhöhe 245 mm | Serie Steinfurt B15L6PA



Art.-Nr.	SBX10457.12
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L610.B15.203
GTIN / EAN	4021885150327

Produktinformationen

Die Schwerlastrollen der Serie Steinfurt B15L6PA sind für schwere Transportwagen, Gestelle und Vorrichtungen in Industrie und Lager gebaut. Die Gabel aus verzinktem Stahlblech hat einen zweireihigen Kugelkranz im Gabelkopf. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 200 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 245 mm und eine Tragkraft von 1.000 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x110 mm, Lochabstand 104x78 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Der Radkörper ist aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	245 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Lager	Kugellager
Plattengröße	135x110 mm	Radbreite	50 mm
Radkörper	Kunststoff	Schraublochentfernung	104x78 mm
Tragkraft	1.000 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	200 mm	Ø Schraubloch	11 mm
Gewicht	2,70 kg		