DATENBLATT

Bockrolle Ø 125 x 50 mm, Anschraubplatte | Serie Bad Wünnenberg B15LM



Art.-Nr.	SBX10319.11
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	LM410.B15.125
GTIN / EAN	4021885146368

Produktinformationen

Die Kompaktrollen der Serie Bad Wünnenberg B15LM bauen besonders niedrig und tragen trotzdem viel – gut für Wagen und Vorrichtungen, unter denen wenig Platz ist. Die harte Lauffläche aus Kunststoff rollt sehr leicht und nutzt sich kaum ab. Sie ist für glatte, harte Böden gedacht; auf rauem Boden läuft sie lauter als ein Gummirad. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 161,5 mm und eine Tragkraft von 400 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x114 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	161,5 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Lager	Kugellager
Lauffläche	Kunststoff	Plattengröße	135x114 mm
Radbreite	50 mm	Radkörper	Kunststoff
Schraublochentfernung	105x75/80 mm	Tragkraft	400 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	125 mm
Ø Schraubloch	11 mm	Gewicht	0,93 kg