DATENBLATT

# Lenkrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Versmold C10L6



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | SBX10464.01 |
| Hersteller | BS Rollen |
| Hersteller-Nr. | L600.C10.125 |
| GTIN / EAN | 4021885104634 |

## Produktinformationen

Die Schwerlastrollen der Serie Versmold C10L6 sind für schwere Transportwagen, Gestelle und Vorrichtungen in Industrie und Lager gebaut. Die Gabel aus verzinktem Stahlblech hat einen zweireihigen Kugelkranz im Gabelkopf. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Guss ist sehr stabil und für schwere Lasten gebaut. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 178 mm, eine Ausladung von 47 mm und eine Tragkraft von 550 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x110 mm, Lochabstand 104x78 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Guss. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bodenschonung | ★★☆☆☆ | Rollwiderstand | ★★★★★ |
| Verschleißbeständigkeit | ★★★★★ | Ausladung | 47 mm |
| Bauhöhe | 178 mm | Befestigung | Anschraubplatte |
| Lager | Kugellager | Lauffläche | Guss-Polyurethan |
| Plattengröße | 135x110 mm | Radbreite | 50 mm |
| Radkörper | Guss | Schraublochentfernung | 104x78 mm |
| Shorehärte | 95 Shore A | Tragkraft | 550 kg |
| Verpackungsmenge | 1 | Ø Rad | 125 mm |
| Ø Schraubloch | 11 mm | Gewicht | 4,72 kg |