DATENBLATT

Bockrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Isselburg B22L



Art.-Nr.	SBX10402.08
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L410.B22.125
GTIN / EAN	4021885151300

Produktinformationen

Die hitzebeständigen Rollen der Serie Isselburg B22L sind für Backwagen, Trockenöfen, Lackier- und Härteanlagen gedacht. Die Lauffläche ist aus Polyamid glasfaserverstärkt, hitzebeständig bis +280 °C. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 38 mm, eine Bauhöhe von 154,5 mm und eine Tragkraft von 175 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 104x80 mm, Lochabstand 76x56 oder 84x64 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Bauhöhe	154,5 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Lager	Gleitlager
Plattengröße	104x80 mm	Radbreite	38 mm
Schraublochentfernung	76x56/84x64 mm	Temperatur max.	280 °C
Tragkraft	175 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	125 mm	Ø Schraubloch	9 mm
Gewicht	0,84 kg		