DATENBLATT

Bockrolle Ø 50 mm, Anschraubplatte | Serie Trier A89A3



Art.-Nr.	SBX10248.02
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	A310.A89.051
GTIN / EAN	4021885141776

Produktinformationen

Die Apparaterollen der Serie Trier A89A3 sind für Geräte, Möbel, Rollwagen und Ausstattung im Innenbereich gedacht, die oft bewegt werden. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 50 mm, eine Radbreite von 18 mm, eine Bauhöhe von 73 mm, eine Ausladung von 26 mm und eine Tragkraft von 50 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 60x60 mm, Lochabstand 47x47 oder 37x37 mm, Schraublöcher Ø 6,3 mm). Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★★☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	26 mm
Bauhöhe	73 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Elektrisch leitfähig	ja	Farbe Lauffläche	grau
Lager	Kugellager	Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Plattengröße	60x60 mm	Radbreite	18 mm
Radkörper	Kunststoff	Schraublochentfernung	47x47-37x37 mm

Tragkraft	50 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	50 mm	Ø Schraubloch	6,3 mm
Gewicht	0,06 kg		