DATENBLATT

Lenkrolle Ø 100 mm, Rückenloch | Serie Trier A89A3



Art.-Nr.	SBX10248.18
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	A301.A89.100
GTIN / EAN	4021885121068

Produktinformationen

Die Apparaterollen der Serie Trier A89A3 sind für Geräte, Möbel, Rollwagen und Ausstattung im Innenbereich gedacht, die oft bewegt werden. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 100 mm, eine Radbreite von 28 mm, eine Bauhöhe von 121 mm, eine Ausladung von 39 mm und eine Tragkraft von 70 kg. Befestigt wird sie über ein Rückenloch (Ø 10,2 mm) mit einer Schraube oder einem Bolzen. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★★☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	39 mm
Bauhöhe	121 mm	Befestigung	Rückenloch
Elektrisch leitfähig	ja	Farbe Lauffläche	grau
Lager	Kugellager	Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Radbreite	28 mm	Radkörper	Kunststoff
Tragkraft	70 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	100 mm	Ø Rückenloch	10,2 mm
Gewicht	0,34 kg		