DATENBLATT

Lenkrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Meinerzhagen B22H



Art.-Nr.	SBX10406.07
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	H100.B22.125
GTIN / EAN	4021885151621

Produktinformationen

Die hitzebeständigen Rollen der Serie Meinerzhagen B22H sind für Backwagen, Trockenöfen, Lackier- und Härteanlagen gedacht. Die Lauffläche ist aus Polyamid glasfaserverstärkt, hitzebeständig bis +280 °C. Die Gabel aus Edelstahl rostet nicht und verträgt häufiges Reinigen. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 38 mm, eine Bauhöhe von 156,5 mm, eine Ausladung von 36 mm und eine Tragkraft von 250 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 100x80 mm, Lochabstand 80/76x60 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	36 mm
Bauhöhe	156,5 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Edelstahl	ja	Lager	Gleitlager
Plattengröße	100x80 mm	Radbreite	38 mm
Schraublochentfernung	80/76x60 mm	Temperatur max.	280 °C
Tragkraft	250 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	125 mm	Ø Schraubloch	9 mm
Gewicht	0,53 kg		