DATENBLATT

Polyurethanrad Ø 80 mm | Serie Eslohe B26



Art.-Nr.	SBX10197.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	B26.081
GTIN / EAN	4021885140649

Produktinformationen

Die Polyurethanräder der Serie Eslohe B26 sind Ersatz- und Einbauräder für Rollen, Wagen und Geräte. Die Lauffläche aus Polyurethan ist abriebfest und rollt auch unter Last leicht; sie schont den Boden deutlich mehr als ein hartes Kunststoffrad. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 32 mm, eine Nabenlänge von 40 mm, eine Achsbohrung von Ø 12 mm und eine Tragkraft von 100 kg. Die Lauffläche ist aus Polyurethan in Rot (95 Shore A), der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Farbe Lauffläche	rot
Lager	Gleitlager	Lauffläche	Polyurethan
Nabenlänge	40 mm	Radbreite	32 mm
Radkörper	Kunststoff	Shorehärte	95 Shore A
Tragkraft	100 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Achsloch-Bohrung	12 mm	Ø Rad	80 mm
Gewicht	0,13 kg		