DATENBLATT

Lenkrolle Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Isselburg B22L



Art.-Nr.	SBX10402.07
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	L400.B22.125
GTIN / EAN	4021885151249

Produktinformationen

Die hitzebeständigen Rollen der Serie Isselburg B22L sind für Backwagen, Trockenöfen, Lackier- und Härteanlagen gedacht. Die Lauffläche ist aus Polyamid glasfaserverstärkt, hitzebeständig bis +280 °C. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 38 mm, eine Bauhöhe von 154,5 mm, eine Ausladung von 34 mm und eine Tragkraft von 175 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 104x80 mm, Lochabstand 76x56 oder 84x64 mm, Schraublöcher Ø 9 mm). Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	34 mm
Bauhöhe	154,5 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Gleitlager	Plattengröße	104x80 mm
Radbreite	38 mm	Schraublochentfernung	76x56/84x64 mm
Temperatur max.	280 °C	Tragkraft	175 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	125 mm
Ø Schraubloch	9 mm	Gewicht	0,54 kg