DATENBLATT

Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm, Anschraubplatte | Serie Bönen B92T



Art.-Nr.	SBX10482.03
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	T120.B92.125
GTIN / EAN	4021885151102

Produktinformationen

Die gefederten Schwerlastrollen der Serie Bönen B92T fangen Stöße und Unebenheiten ab. Das schont Transportgut, Wagen und Boden – gut für empfindliche Ladung und Fahrten über Schwellen und Fugen. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 178 mm, eine Ausladung von 79,5 mm und eine Tragkraft von 450 kg. Der Feststeller blockiert Rad und Drehung; so steht der Wagen sicher. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 138x110 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 10 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (83 Shore A), der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	79,5 mm
Bauhöhe	178 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Feststellerart	Radfeststeller	Gefedert	ja
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	138x110 mm	Radbreite	50 mm
Radkörper	Aluminium	Schraublochentfernung	105x75/80 mm
Shorehärte	83 Shore A	Tragkraft	450 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	125 mm

Ø Schraubloch	10 mm	Gewicht	1,11 kg