DATENBLATT

Lenkrolle Ø 75 mm, Anschraubplatte | Serie Krefeld A89C3



Art.-Nr.	SBX10270.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	C300.A89.076
GTIN / EAN	4021885143398

Produktinformationen

Die Apparaterollen der Serie Krefeld A89C3 sind für Geräte, Rollwagen und Möbel in Labor, Küche, Praxis und Werkstatt gedacht. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 75 mm, eine Radbreite von 25 mm, eine Bauhöhe von 103 mm, eine Ausladung von 29 mm und eine Tragkraft von 75 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 60x60 mm, Lochabstand 48x48 oder 38x38 mm, Schraublöcher Ø 6 mm). Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Rollwiderstand	★★★★★	Bodenschonung	★★★☆☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ø Rad	75 mm
Radbreite	25 mm	Tragkraft	75 kg
Bauhöhe	103 mm	Ausladung	29 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Plattengröße	60x60 mm
Schraublochentfernung	48x48/38x38 mm	Ø Schraubloch	6 mm
Lauffläche	Thermoplastischer Gummi	Farbe Lauffläche	grau
Elektrisch leitfähig	ja	Radkörper	Kunststoff
Lager	Kugellager	Verpackungsmenge	1

Gewicht	0,24 kg