DATENBLATT

Lenkrolle Ø 125 x 50 mm, Anschraubplatte | Serie Bad Wünnenberg B15LM



Art.-Nr.	SBX10319.10
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	LM400.B15.125
GTIN / EAN	4021885146306

Produktinformationen

Die Kompaktrollen der Serie Bad Wünnenberg B15LM bauen besonders niedrig und tragen trotzdem viel – gut für Wagen und Vorrichtungen, unter denen wenig Platz ist. Die harte Lauffläche aus Kunststoff rollt sehr leicht und nutzt sich kaum ab. Sie ist für glatte, harte Böden gedacht; auf rauem Boden läuft sie lauter als ein Gummirad. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 125 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 161,5 mm, eine Ausladung von 56 mm und eine Tragkraft von 400 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x105 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★☆☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Ausladung	56 mm
Bauhöhe	161,5 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Lauffläche	Kunststoff
Plattengröße	135x105 mm	Radbreite	50 mm
Radkörper	Kunststoff	Schraublochentfernung	105x75/80 mm
Tragkraft	400 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	125 mm	Ø Schraubloch	11 mm
Gewicht	0,93 kg		