DATENBLATT

Doppelrolle Ø 75 mm, Gewindestift M10x15 mm | Serie Gütersloh F430



Art.-Nr.	SBX10140.03
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	F430.076
GTIN / EAN	4021885141684

Produktinformationen

Die Doppelrolle aus der Serie Gütersloh F430 in Grau (RAL 7001) ist elektrisch leitfähig und leitet statische Aufladung ab, zum Beispiel an Arbeitsplätzen mit empfindlicher Elektronik. Das Kugellager im Gabelkopf lässt sie leicht schwenken. Erhältlich mit Anschraubplatte oder Gewindestift, auch mit Radfeststeller. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 75 mm, eine Bauhöhe von 86 mm und eine Tragkraft von 80 kg. Befestigt wird sie mit einem Gewindestift M10x15 mm. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau.

Technische Daten

Ausladung	23 mm	Bauhöhe	86 mm
Befestigung	Gewindestift	Elektrisch leitfähig	ja
Farbe Lauffläche	grau	Gewindestift	M10x15 mm
Lauffläche	Thermoplastischer Gummi	Radbreite	55 mm
Rollentyp	Lenkrolle	Tragkraft	80 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	75 mm
Gewicht	0,21 kg		