DATENBLATT

Polyurethanrad Ø 100 mm, Nabenlänge 44 mm | Serie Finnentrop B27



Art.-Nr.	SBX10201.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	B27.101
GTIN / EAN	4021885140830

Produktinformationen

Die Polyurethanräder der Serie Finnentrop B27 sind Ersatz- und Einbauräder für Rollen, Wagen und Geräte. Die Lauffläche aus Polyurethan ist abriebfest und rollt auch unter Last leicht; sie schont den Boden deutlich mehr als ein hartes Kunststoffrad. Das Gleitlager ist einfach aufgebaut und wartungsarm – gut für langsame Bewegungen und gelegentlichen Einsatz. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 100 mm, eine Radbreite von 34 mm, eine Nabenlänge von 44 mm, eine Achsbohrung von Ø 15 mm und eine Tragkraft von 250 kg. Die Lauffläche ist aus Polyurethan in Rot (95 Shore A), der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Gleitlager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★☆
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Farbe Lauffläche	rot
Lager	Gleitlager	Lauffläche	Polyurethan
Nabenlänge	44 mm	Radbreite	34 mm
Radkörper	Kunststoff	Shorehärte	95 Shore A
Tragkraft	250 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Achsloch-Bohrung	15 mm	Ø Rad	100 mm
Gewicht	0,24 kg		

SANTOBOX UG (haftungsbeschränkt)
Windpothstraße 10
59602 Rüthen

+49 2952 9700507
info@santobox.de
www.santobox.de

Amtsgericht Arnsberg: HRB 16077
USt-IdNr.: DE457110738
Geschäftsführer: Santo Dainotti

Deutsche Kreditbank Berlin
IBAN: DE11 1203 0000 1309 8689 23
BIC: BYLADEM1001