DATENBLATT

Lenkrolle Ø 80 mm, Anschraubplatte | Serie Wickede B92RR



Art.-Nr.	SBX10471.01
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	RR100.B92.080
GTIN / EAN	4021885129729

Produktinformationen

Die Schwerlastrollen der Serie Wickede B92RR haben ein Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion mit Kugellager im Gabelkopf. Sie sind für sehr schwere Lasten in Industrie, Intralogistik und Montage gebaut. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 80 mm, eine Radbreite von 40 mm, eine Bauhöhe von 125 mm, eine Ausladung von 35 mm und eine Tragkraft von 170 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 105x80 mm, Lochabstand 80x60 mm, Schraublöcher Ø 10 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (83 Shore A), der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	35 mm
Bauhöhe	125 mm	Befestigung	Anschraubplatte
Lager	Kugellager	Lauffläche	Guss-Polyurethan
Plattengröße	105x80 mm	Radbreite	40 mm
Radkörper	Aluminium	Schraublochentfernung	80x60 mm
Shorehärte	83 Shore A	Tragkraft	170 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	80 mm
Ø Schraubloch	10 mm	Gewicht	1,61 kg