DATENBLATT

Lenkrolle Ø 50 mm, Rückenloch | Serie Trier A89A3



Art.-Nr.	SBX10248.04
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	A301.A89.050
GTIN / EAN	4021885115074

Produktinformationen

Die Apparaterollen der Serie Trier A89A3 sind für Geräte, Möbel, Rollwagen und Ausstattung im Innenbereich gedacht, die oft bewegt werden. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi läuft leise, federt leicht und schont glatte Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder PVC. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Die Räder sind elektrisch leitfähig und leiten statische Aufladung über einen leitfähigen Boden ab – wichtig in Elektronikfertigung, Labor, Klinik und EDV-Räumen. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 50 mm, eine Radbreite von 18 mm, eine Bauhöhe von 73 mm, eine Ausladung von 26 mm und eine Tragkraft von 50 kg. Befestigt wird sie über ein Rückenloch (Ø 10,2 mm) mit einer Schraube oder einem Bolzen. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi in Grau, der Radkörper aus Kunststoff. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★★☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	26 mm
Bauhöhe	73 mm	Befestigung	Rückenloch
Elektrisch leitfähig	ja	Farbe Lauffläche	grau
Lager	Kugellager	Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Radbreite	18 mm	Radkörper	Kunststoff
Tragkraft	50 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	50 mm	Ø Rückenloch	10,2 mm
Gewicht	0,15 kg		