DATENBLATT

Lenkrolle Ø 200 mm, Anschraubplatte | Serie Ahaus B80T



Art.-Nr.	SBX10479.07
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	T100.B80.200
GTIN / EAN	4021885092849

Produktinformationen

Die gefederten Schwerlastrollen der Serie Ahaus B80T fangen Stöße und Unebenheiten ab. Das schont Transportgut, Wagen und Boden – gut für empfindliche Ladung und Fahrten über Schwellen und Fugen. Die Lauffläche aus Elastikgummi ist besonders weich: Sie läuft leise, schont den Boden und rollt gut über Fugen und kleine Schwellen. Der Radkörper aus Aluminium ist leicht und trotzdem sehr stabil. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 200 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Ausladung von 80 mm und eine Tragkraft von 450 kg. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 138x110 mm, Lochabstand 105x75-80 mm, Schraublöcher Ø 10 mm). Die Lauffläche ist aus Elastikgummi in Schwarz, der Radkörper aus Aluminium. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★★★★	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★☆	Ausladung	80 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Farbe Lauffläche	schwarz
Gefedert	ja	Lager	Kugellager
Lauffläche	Elastikgummi	Plattengröße	138x110 mm
Radbreite	50 mm	Radkörper	Aluminium
Schraublochentfernung	105x75-80 mm	Tragkraft	450 kg
Verpackungsmenge	1	Ø Rad	200 mm
Ø Schraubloch	10 mm	Gewicht	6,24 kg