DATENBLATT

Bockrolle Ø 200 mm, Anschraubplatte | Serie Beverungen C10LM



Art.-Nr.	SBX10322.05
Hersteller	BS Rollen
Hersteller-Nr.	LM410.C10.200
GTIN / EAN	4021885146689

Produktinformationen

Die Kompaktrollen der Serie Beverungen C10LM bauen besonders niedrig und tragen trotzdem viel – gut für Wagen und Vorrichtungen, unter denen wenig Platz ist. Die Lauffläche aus Guss-Polyurethan ist sehr verschleißfest und für hohe Lasten und lange Wege gemacht. Sie rollt leicht und schont den Boden. Der Radkörper aus Guss ist sehr stabil und für schwere Lasten gebaut. Das Kugellager macht das Rad leichtgängig, auch beim häufigen Schieben und Rangieren. Diese Ausführung hat einen Raddurchmesser von 200 mm, eine Radbreite von 50 mm, eine Bauhöhe von 240 mm und eine Tragkraft von 500 kg. Als Bockrolle läuft sie nur geradeaus und gibt dem Wagen die Richtung vor. Befestigt wird sie mit einer Anschraubplatte (Platte 135x114 mm, Lochabstand 105x75/80 mm, Schraublöcher Ø 11 mm). Die Lauffläche ist aus Guss-Polyurethan (95 Shore A), der Radkörper aus Guss. Gelagert ist das Rad in einem Kugellager.

Technische Daten

Bodenschonung	★★☆☆☆	Rollwiderstand	★★★★★
Verschleißbeständigkeit	★★★★★	Bauhöhe	240 mm
Befestigung	Anschraubplatte	Lager	Kugellager
Lauffläche	Guss-Polyurethan	Plattengröße	135x114 mm
Radbreite	50 mm	Radkörper	Guss
Schraublochentfernung	105x75/80 mm	Shorehärte	95 Shore A
Tragkraft	500 kg	Verpackungsmenge	1
Ø Rad	200 mm	Ø Schraubloch	11 mm
Gewicht	5,17 kg		